



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### УЛИЧНАЯ АHD КАМЕРА HiQ-4102 PRO STAR (3,6)

Пожалуйста, прочтайте перед эксплуатацией и сохраните для дальнейшего пользования

отдел продаж: +7(800)333-68-64  
техподдержка: +7(495)137-50-80  
<http://hiq-electronics.ru/>

#### ОПИСАНИЕ:

Уличная AHD камера HiQ-41xx выполнена в прочном металлическом погодозащищенным корпусе. 3D-кронштейн камеры дает возможность устанавливать камеру как на стене, так и на потолке, наличие одного фиксирующего винта позволяет упростить процесс настройки направления камеры. В камере возможно установить дополнительные опции: модуль грозозащиты или плату подогрева. Камера произведена на базе модуля AHD 1/2,9" SONY IMX291 с разрешением 2 MPX (1920x1080) и светочувствительностью 0,0001 Lux. Установленная в камере ИК подсветка позволяет снимать качественное изображение даже в условиях полной темноты. ИК подсветка имеет сниженное энергопотребление. 18 светодиодов нового поколения дают равномерное освещение на расстоянии 20 метров. Светосильный объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм исключает засветку, обеспечивает четкую фокусировку и заявленное разрешение во всем рабочем спектре.

#### ВНЕШНИЙ ВИД



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
Камера	1 шт.
Крепежный комплект+Шестигранник	1 шт.
Коннектор BNC+Питание	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	HiQ-4102 PRO STAR
Матрица	1/2,9" SONY IMX291
Процессор	FH8536E
Максимальное разрешение	2 MPX
Видеостартапт	AHD (PAL)
Чувствительность	0,0001 lux (0 lux ИК вкл.)
Фокусное расстояние объектива	3,6 мм
Угол обзора по горизонтали	85 град.
Режим день/ночь	Да
Широкий динамический диапазон (WDR)	Есть
Компенсация задней засветки (BLC)	Есть
Контроль усиления (AGC)	Авто
Подавление ярких пятен (HLC)	-
Технология шумоподавления	2D-DNR
Баланс белого	AWB
Настройка экспозиции	Авто
Подавление мерцания	Да
OSD меню	Есть
Количество ИК диодов/Дальность	18 диодов/20 метров
Видеовыход	1 x BNC, Композитный 1,0В р-р 75Ом
Питание	DC 12В ±10%
Класс защиты	IP66
Рабочая температура	-45° ~ +50°C
Размеры	92x66 мм (ДхВ)
Вес	0.3 кг

## Установка камеры

1. Внешний вид камеры представлен на рисунке 1.



## 2. Подготовка к установке

a) Осмотрите устройство, убедитесь, что отсутствуют внешние повреждения. Проверьте комплектацию в соответствии с паспортом изделия.

b) Во время установки устройство должно быть выключено.

c) Не устанавливайте камеру в местах с температурой ниже -45°C и выше +50°C.

d) Убедитесь, что источник питания выдает необходимое напряжение 12В 0,5 мА.

e) Убедитесь, что выбранная Вами поверхность выдержит вес в несколько раз превышающий вес устройства.

f) В соответствии с поверхностью установки используйте нужные крепежные принадлежности. Внимание! Установка устройства на металлическую поверхность не допускается.

## 3. Установка камеры

a) Приклейте монтажный шаблон к предполагаемому месту крепления устройства.

b) Просверлите крепежные отверстия и отверстие для вывода кабеля, если необходимо, в соответствии с монтажным шаблоном. Важно! Если вы крепите камеру к бетонной поверхности, то дополнительного использования дюбелей пробки для более надежного крепления.

c) С помощью шестигранника ослабьте фиксирующий винт на монтажной площадке кронштейна, изображенный на рисунке 2.



Рисунок 2

d) Выведите кабель через специальный вывод на боковой стороне монтажной площадки или через заранее подготовленное отверстие в месте крепления.

e) Саморезами прикрутите монтажную площадку к месту крепления. Соедините соответствующие кабели питания и видеосигнала.

f) Отрегулируйте направление камеры. Шарнирный механизм кронштейна позволяет отрегулировать:

- поворот, указан на рисунке 3;




Рисунок 3

- наклон, указан на рисунке 4;




Рисунок 4

- горизонт, указан на рисунке 5.




Рисунок 5

g) Затяните фиксирующий винт на монтажной площадке

## Меры предосторожности

1. Используйте только рекомендованное напряжение питания.

2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

3. Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того используется она или нет.

4. Страйко соблюдайте установленный для данной камеры температурный режим.

5. Не устанавливайте камеру:

- в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
- в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.

6. Не стоит размещать камеру в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например, радиотелефон), так как видеосигнал может быть искажен помехами.

7. При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

8. Предотвращайте механические повреждения камеры.

## Условия гарантийного обслуживания

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания пожалуйста отсканируйте QR код или перейдите в раздел "Техническая поддержка" на нашем официальном сайте [hiq-electronics.ru](http://hiq-electronics.ru)

